


# ViscoTreat-Product Supply Tank [2.5L]



### 일반적인 특징 및 장점 :

- 탱크 내부는 항상 진공 환경이므로 지속적이고 안정적인 탈포 가능 제공
- Rotor와 Stator의 완벽한 sealing에 따른 정확하고 빠른 액 공급 가능
- 저점도 액체의 공급시, 진공압으로 액 흡입이 가능하여 별도의 기압 장치 필요하지 않음
- Stand-alone 장치이므로 자체적으로 액송압 확인하여 액 공급 자동으로 이루어짐.
- 자동화 장비에 설치가 가능하도록 compact한 design
- 별도의 교반 장치가 없이 고점도 액체 탈포 가능
- 액 잔량 감지 센서 장착으로 액 충전 시점 신호출력
- PC-Program을 통한 정확하고 편리한 set-up
- 액체의 점도와 무관하게 일정하고 부드럽게 액 공급 가능
- First-In and First-Out 을 통하여 효율적인 액 공급 가능
- 액체의 잔량없이 모두 소진 할 수 있도록 설계됨.
- 연속적인 액 공급 가능하도록 설계됨.
- 여러 대의 디스펜서와 연결하여 사용이 가능함.

Pump Type	3RD12-S
설정 Flow-rate	0.4~210ml/min*
최대 탱크 허용 압력	2bar
작동 온도	+10 ° to + 40 ° C
최대 모터 회전수	125rpm*
탈포 가능 진공압	-0.08MPa
적용 가능 액체 점도	최대 1,000,000 mPa.s
사용 모터 장치	ViscoPRO-C
탱크 용량	2.5Liter

\* 표시는 사용액체에 따라 변경이 될 수 있습니다.

